



EST1001 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

↑ 羿通代码+间距 ↑ PIN数 ↑ X本色
 ↑ X公胶壳 ↑ X普通 ↑ B黑色
 ↑ G母胶壳 ↑ C带扣 ↑ R红色
 ↑ NO MARK ↑ L示意LOCK TYPE ↑ L蓝色
 ↑ A灼热丝750 ↑ HV带高凸点 ↑ Y黄色
 ↑ B灼热丝850 ↑ LC带低凸点 ↑ G绿色
 ↑ X普通料 ↑ K卡槽 ↑ C透明
 ↑ E有耳 ↑ NE无耳

H示意胶壳,
 H后无数字默认材质V0
 H后带数字2示意材质V2

PART NO.	A	B
1*2P	1.00	5.00
1*3P	2.00	6.00
1*4P	3.00	7.00
1*5P	4.00	8.00
1*6P	5.00	9.00
1*7P	6.00	10.00
1*8P	7.00	11.00
1*9P	8.00	12.00
1*10P	9.00	13.00
1*11P	10.00	14.00
1*12P	11.00	15.00
1*13P	12.00	16.00
1*14P	13.00	17.00
1*15P	14.00	18.00
1*16P	15.00	19.00
1*17P	16.00	20.00
1*18P	17.00	21.00
1*19P	18.00	22.00
1*20P	19.00	23.00

技术参数: SPECIFICATIONS

- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 1.0A
Current rating: 1.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω
- 线号: #28-#32
WIRE RANGE: #28-#32



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1001H-1*NPX-E-X

品名 TITLE: SH1.0-H

材料: PA66/PBT 单位: MM 包装规格: 1K/包 (3P以上)
 2K/包 (1*2, 1*3) 比例: 1:1

制图: 审核: 核准: 日期: 2022/4/8

一般公差
GENERAL TOLERANCE
 X.X ±0.30
 X.XX ±0.20
 ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

