



EST2004 H - 2*NP X - LC - X - HF-NK - X

↑ 羿通代码+间距 ↑ PIN数
 X普通 B带扣 C铜板 X公胶壳 X母胶壳
 X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色 C透明
 L2示意两侧带锁扣 I超薄 F防呆型 HF带高凸点 LC带低凸点 K卡槽 E有耳
 NO MARK A约热丝750 B约热丝850 X普通料
 HF示意无齿 NF普通含齿

H示意胶壳,
 H后无数字默认材质V0
 H后带数字2示意材质V2

POLES	A	POLES	A
2*2	4.3	2*14	28.3
2*3	6.3	2*15	30.3
2*4	8.3	2*16	32.3
2*5	10.3	2*17	34.3
2*6	12.3	2*18	36.3
2*7	14.3	2*19	38.3
2*8	16.3	2*20	40.3
2*9	18.3	2*21	42.3
2*10	20.3	2*22	44.3
2*11	22.3	2*23	46.3
2*12	24.3	2*24	48.3
2*13	26.3	2*25	50.3

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC/DC;
 - Current rating: 3A AC/DC;
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ Min
 - Temperature range: -25℃~+85℃
 - Contact resistance: 20mΩ Max

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2004H-2*NPB-LC-X

品名 TITLE: DB2.0-H(双排1凸)

材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2020.6.19

一般公差
 GENERAL TOLERANCE
 X.X ±0.25
 X.XX ±0.20
 ANGLE ±1°