



P NO	Dimensions	
	A	B
2P	2.00	5.20
3P	4.00	7.20
4P	6.00	9.20
5P	8.00	11.20
6P	10.00	13.20
7P	12.00	15.20
8P	14.00	17.20
9P	16.00	19.20
10P	18.00	21.20
11P	20.00	23.20
12P	22.00	25.20
13P	24.00	27.20
14P	26.00	29.20
15P	28.00	31.20
16P	30.00	33.20

EST2007 H - 1\*NP X - X - X - HF-NK - X

↑ 羿通代码+间距      ↑ PIN数  
 1示意单排      2示意双排

X 普通      X 公胶壳  
 B 带扣      G 母胶壳  
 C 刺破      2L 示意两侧带锁扣  
 R 红色      U 超薄F 防呆型  
 L 蓝色      HV 带高凸点  
 Y 黄色      LC 带低凸点  
 G 绿色      K 卡槽  
 C 透明      E 有耳

NO MARK      A 灼热丝750  
 B 灼热丝850  
 X 普通料

HF 示意无卤      NF 普通含卤

H 示意胶壳, H后无数字默认材质V0  
 H后带数字2示意材质V2

技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规: AWG#26-#28
- Applicable wire: AWG#26-#28
- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
- Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 2.0A
- Current rating: 2.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
- Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
- Working Temperature: -25℃~+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
- Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω
- Contact resistance: ≤0.02Ω



东莞市羿通实业有限公司  
 DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2007H - 1\*NPX-K-X

品名 TITLE: SAN90\*-H

材料:      单位: MM      包装规格:      比例: 1:1  
 制图:      审核:      核准:      日期: 2022. 6. 13

一般公差  
 GENERAL TOLERANCE  
 X.X      ±0.30  
 X.XX      ±0.25  
 ANGLE      ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

