



Sec tion: A-A

EST2018 W V - 1\*NP X - X - X X - NK-HF

↑ 异通代码+间距      ↑ PIN数      X本色      X普通  
 1单排      B黑色      U超薄  
 2双排      R红色      PH组合排针  
 L蓝色      FH组合排母      H高弯  
 Y黄色      G绿色      K打脚K  
 D防呆型  
 2示意有柱  
 LO带定位无K  
 KLO带定位打K

↑ G为PIN针镀金  
 S为PIN针镀锡

↑ NK为NO MARK  
 MK为有MARK

↑ 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66

↑ V示意180°直针, VS立式  
 R示意90°弯针, RS器式  
 RG高弯

↑ W示意针座  
 W后无0默认材质为V0  
 W后带2示意V2

NOTE:  
 1. 此产品胶料符合ROHS+REACH环保要求.  
 2. PIN针镀金, 材质是铜合金.  
 RoHS豁免件, 铜合金中的铅<4% (40000PPM).

①	胶料	PBT	1PCS		
②	五金	1P*2.0mm 镀金 PIN针	4PCS		
NO.	COMPONENT	MATERIAL	QTY	REMARK	日期版次 REVISION

**EST DGEASTOM**

**东莞市羿通实业有限公司**  
**DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.**

料号PART NO: EST2018WV-1\*4PX-D

品名 TITLE: 2.0-4P排针(防呆)

材料:      单位: MM      包装规格:      比例: 1:1

制图:      审核:      核准:      日期: 2022.6.21

一般公差  
 GENERAL TOLERANCE  
 X.X ±0.30  
 X.XX ±0.20  
 ANGLE ±1°