



备注:

- 1、PIN针镀镍底20-35U”
- 2、PIN针锡层82-125U”
- 3、PIN针材质为C2680
- 4、SHEEL批峰应小于0.05MM且影响装配



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2501WR-7NPX-P

品名 TITLE: XH2.5-WAFER(三叉)

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制 图 DATE	审 核 DATE	包 装 规 格 DATE	比 例 DATE

6示意PIN针镀金,5为PIN针镀锡

XG中的V示意尼龙料,
1为PPS,2为PBT,3为LCP,4为ABS,5为PA6T,
6为PA66

HP无卤
NP普通含卤
MK为有MARK
X普通
B带扣
U超薄
L蓝色
R红色
Y黄色
G绿色
P组合排母
H高弯
P弯

V示意180°直针,VS立式
R示意90°弯针,RS卧式

W示意针座
W后50默认材质为40
W后72示意V2

EST2501 W R - 1*NP X - X - XG - NK-HP
异通代码+间距
PIN数
1单排
2双排
X本色
B黑色
R红色
Y黄色
G绿色
X普通
B带扣
U超薄
L蓝色
R红色
Y黄色
G绿色
P组合排母
H高弯
P弯
NK为NO MARK
NP普通含卤

6

5

4

3

2

1

13790510059

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X, X ±0.25
X, XX ±0.20
ANGLE ±1°