

13790510059

5

4

3

2

1

2.50 ± 0.10

0.64

B ± 0.35

5.5 ± 0.25

3.8 ± 0.20

3.41

A ± 0.30

Poles	Dimensions mm	
	A	B
2	2.50	7.5
3	5.00	10.00
4	7.50	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

EST2508 W R - 1\* NP X - X - X X - NK-HF

开通代码+间距      W后无0默认材质为V0      R后带2示意V2  
 1\* 1单排      PIN数      X本色      X普通  
 2\* 2双排      2黑色      B带扣  
 1蓝色      0超薄  
 2紫色      F指组合排针  
 3绿色      H指组合排母  
 H高弯      K打眼  
 0指尖型      L指定位无X  
 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66  
 2示意存柱      LO带定位无X  
 KLO带定位打K  
 V示意180°直针, VS立式  
 R示意90°弯针, RS卧式  
 RG高弯  
 NK为NO MARK      NF普通含卤  
 MK为有MARK

说明:

- 1、产品料号: EST2508WR-1\*NPX-X;
- 2、塑胶材质: PA66 UL94-V0;
- 3、PIN针: C2680镀锡;
- 4、额定电压: 250V AC/DC;
- 5、额定电流: 2.5A;
- 6、耐压值: 800V AC/Minute;
- 7、接触电阻: 10mΩ (MAX);
- 8、绝缘电阻: 1000MΩ (MIN);
- 9、使用温度: -25℃~+85℃;



东莞市羿通实业有限公司  
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2508WR-1\*NPX-X


品名 TITLE: EH2.5-Wafer (90° 无扣)

材料:      单位: MM      包装规格:      比例: 1:1

制图:      审核:      核准:      日期: 2022.06.08

一般公差  
GENERAL TOLERANCE  
X, X    ±0.30  
X, XX   ±0.20  
ANGLE   ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



6

5

4

3

2

1

YL