



EST4500 H - 1*2P X - B - G - HF-NK - X

↑ 弄通代码+间距 ↑ PIN数 ↑ X公胶壳 G母胶壳 ↑ NO MARK ↑ A灼热丝750 B灼热丝850 X普通料

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

X 普通
B 带扣
C 刺破
L 示意 LOCK TYPE
U 超薄防呆型
HV 带高凸点
LC 带低凸点
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

HF 示意无卤
NF 普通含卤

H 示意胶壳
H 后无数字默认材质V0
H 后带数字2示意材质V2

1 示意单排
2 示意双排

Technical parameters

- 1、Applicable wire:AWG#22-#26;
- 2、Rated voltage:600V DC/AC(rms);
- 3、Rated Current:5A AC.DC;
- 4、Withstanding vltge:1500V AC/Minute;
- 5、Working temperature:-25°C~+85°C;
- 6、Insulation resistance:1000MΩ Min;



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST4500H-1*2PX-B-G

品名 TITLE: 1.3-H母

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1

制图: 审核: 核准: 日期: 2022.9.5

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

