



nP	A	B	C
2	-	7.50	3.25
3	2.50	8.75	4.50
4	3.75	10.00	5.75
5	5.00	11.25	7.00
6	6.25	12.50	8.25
7	7.50	13.75	9.50
8	8.75	15.00	10.75
9	10.00	16.25	12.00
10	11.25	17.50	13.25
11	12.50	18.75	14.5
12	13.75	20.00	15.75
13	15.00	21.25	17.00
14	16.25	22.50	18.25
15	17.50	23.75	19.50
16	18.75	25.00	20.75
17	20.00	26.25	22.00
18	21.25	27.50	23.25
19	22.50	28.75	24.50
20	23.75	30.00	25.75

EST1250 W VS - 1*NP X - X - XG - NK-HF

↑
羿通代码+间距

↑
PIN数

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母

XG中的X示意尼龙料,
1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T,
6为PA66

G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡

HF无卤
NP普通含卤
NK为NO MARK
MK为有MARK

V示意180°直针, VS立式
R示意90°弯针, RS卧式

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

技术参数
间距: 1.25
温度范围: -25°C ~ +85°C
额定电压: 125V AC, DC
额定电流: 1.0A AC, DC
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 100MΩ
耐压: 500V AC/minute

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST12501WVS-1*NPX-X-3S			
品名 TITLE: MX1.25立式			
材料: LCP/C2680	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.4.14

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

