


PIN	DIM. (mm)	
	A	B
02	1.25	7.45
03	2.50	8.70
04	3.75	9.95
05	5.00	11.20
06	6.25	12.45
07	7.50	13.70
08	8.75	14.95
09	10.00	16.20
10	11.25	17.45
11	12.50	18.70
12	13.75	19.95
13	15.00	21.20
14	16.25	22.45
15	17.50	23.70
20	23.75	29.95
25	30.00	36.20
30	36.25	42.45

EST1253 W VS - 2*NP X - X X - X X - NK-HF

弄通代码+间距 V示意180°直针 PIN数 X本色 X普通 D防呆型 C为PIN针镀金 S为PIN针镀锡 NK为NO MARK MF无座 NF普通座类
 VS立式 R示意90°弯针 1单排 B黑色 U超薄 2示意有柱 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66
 RS卧式 W示意针座 W后无0默认材质为V0 W后带2示意V2 L蓝色 Y黄色 G绿色 H高弯 P平弯 F组合排母 3示意无柱 2示意有柱 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66
 2示意无柱 3示意有柱 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66

- NOTES:
- Material:
Insulation:Nylon9T,UL94V-0(Beige)
Pin:Brass/Tin 80u" min. over Nickel 20u" min.
Brass/Gold Flash. over Nickel 20u" min.
Tab:Brass/Tin 80u" min. over Nickel 20u" min.
Brass/Gold Flash. over Nickel 20u" min.
 - Current Rating: 1A AC,DC
 - Voltage Rating: 150V AC,DC
 - Temperature Rang: -25°C~+85°C
 - Contact Resistance: 30mΩ Max
 - Insulation Resistance: 500MΩ Min
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司

DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1253WRS-1*NPX-X

品名 TITLE: DF14-wafer贴片

材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022. 4. 16

一般公差
GENERAL TOLERANCE

X. X ±0.25

X. XX ±0.20

ANGLE ±1°

