



EST1500 H - 1*NP X - X - X - HF-NK - X

↑
羿通代码+ 间距

↑
H 示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

↑
PIN数
1示意单排
2示意双排

↑
X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

↑
X 普通
B 带扣
C 刺破
2L 示意两侧带锁扣
U 超薄 防呆型
HV 带高凸点
LC 带低凸点,
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

↑
X 公胶壳
G 母胶壳

↑
NO MARK
HF 示意无卤
NF 普通含卤

↑
A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料

PART NO.	A	B	C
2P	1.50	3.40	4.50
3P	3.00	4.90	6.00
4P	4.50	6.40	7.50
5P	6.00	7.90	9.00
6P	7.500	9.40	10.50

*2Pin到5Pin只有一个槽
5PIN以上的两个槽



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

PART NO: EST1500H-1*NPX-X-X

TITLE: ZH1.5-H

Material: PA66 94V-0

Unit: MM

Q'ty/bao: 1K/包

Scale: 1:1

GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.08
ANGLE ±5°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

DR: CHKD: APPD: DATE: 2022.4.18

DATE: 2022.4.18

